6 in. 5000 K, 1200 lm Luz descendente LED

- Compatible con artefactos de embutir de 6”
- Incluye adaptador E26 – También compatible con conectores GU24 (no incluye adaptador GU24)
- Certificación UL wet – para uso en lugares húmedos
- LED de reemplazo de lámparas incandescentes descendentes de 120W
- 5000K - luz de día
- Compatible con la mayoría de los atenuadores comerciales *
- LED de larga duración para ahorrar energía – reducción de los costos de energía superior al 85 % en comparación con las lámparas incandescentes descendentes
- 35,000 de duración del diseño por hora
- Garantía limitada de 5 años

* El rango de atenuación puede variar dependiendo del atenuador utilizado.

Especificaciones	
Modelo	D6-L1200-C50-W18
Número de parte	99969
Temperatura de color	5000K
Flujo luminoso	1200lm
Potencia	18W
Replacement Equivalent	120W Incandescent equivalent
CRI	80
Eficacia	66.6lm/W
Ángulo de haz	90°
Atenuable	Yes
Wet Rated?	Yes
Voltaje	120V
Temperatura de funcionamiento	-20°C to 40°C
Base	E26
Peso	8 oz.
Dimensions	7.52 x 3.03 x 7.52 in
Vida útil	35,000 Hours
Garantía	Garantía limitada de 5 año/s
Energy Star Product Listing	D6-L1200-C50-W18

Certifications:

ENERGY STAR

c UL us LISTED

6 in. 5000 K, 1200 lm Luz descendente LED

Additional Images:

Diagrams: